

# Acceptatiecriteria voor verschillende materiaalstromen ingezameld op recyclagepark

Het afvalbeleid volgt het principe van de Ladder van Lansink. Deze afvalhiërarchie houdt in dat men de negatieve gevolgen van afval zoveel als mogelijk wil vermijden. Er wordt prioriteit gegeven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingwijze, zo hoog mogelijk op de ladder.

## De Ladder van Lansink omvat volgende handelingen:

1. Preventie
2. Hergebruik (producthergebruik)
3. Recyclage (materiaalhergebruik)
4. Verbranding met energieopwekking
5. Verbranding zonder energieopwekking
6. Storten



Doorheen de tijd is er technische vooruitgang (in o.a. recyclageprocessen, sorteringsmechanismen, productontwikkeling,...) wat er voor zorgt dat er een veranderende inzameling mogelijk en nodig is.

We streven er dus naar om zoveel mogelijk materiaalstromen te hergebruiken of te recyclen. Indien dit niet lukt, wordt de voorkeur gegeven aan verbranding met energierecuperatie.

Sommige afvalstromen zijn zo specifiek dat ze niet kunnen gerecycleerd of verbrand worden. Zij worden gestort op daarvoor vergunde stortplaatsen.

IVM is een samenwerkingsverband tussen 19 steden en gemeenten.

v.u. Koen Loete, voorzitter IVM,  
Sint-Laureinssteenweg 29 - 9900 Eeklo

[www.ivmmilieubeheer.be](http://www.ivmmilieubeheer.be) – [ivm@ivmmilieubeheer.be](mailto:ivm@ivmmilieubeheer.be) – 0800 13 580



# Houtafval

IVM is actief in Aalter, Assenede, De Pinte, Deinze, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Zomergem en Zulte.



integraal verantwoord  
milieubeheer



## Toegelaten

- afbraakhout, balken en planken, palletten
- oud meubilair (zonder bekleding van stof of leder)
- houten rolluiken en deuren
- multiplex, spaanplaten, vezelplaten, OSB-platen

Het gaat hier over A/B-hout, hout van middelmatige kwaliteit dat mogelijks een ongevaarlijke behandeling heeft ondergaan (verf, beits) en waarop meubelbeslag kan aanwezig zijn (zoals vijzen, spijkers, sloten).

## Niet toegelaten

- gevaarlijk behandeld hout waarmee bedoeld wordt:
  - gecreosoteerd hout
  - geïmpregneerd hout
  - spoorbielzen
- snoeihout
- aanwezigheid van grote metaaldelen in het hout

## Verwerkingsproces:

Het houtafval wordt gesorteerd op mogelijk aanwezige waardevolle stromen en stoffen, waarna het versnipperd wordt. Het overgrote deel van het verkleinde hout wordt gebruikt om groene energie op te wekken in biomassacentrales. Een klein deel, het eventueel aanwezige A-hout (onbehandeld hout) wordt ingezet voor de productie van spaanplaten.